

## GMINA DOLICE

73-115 Dolice, ul. Ogrodowa 16  
woj. zachodniopomorskie  
tel.cent. 91 564 01 29  
tel./fax: 91 564 02 37

### OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie w BZP nr 51513 - 2017 z dnia 2017-03-24 r.

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

tak

**Nazwa projektu lub programu**

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak

Numer ogłoszenia: 17957-2017

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień**

**Publicznych:** tak

Numer ogłoszenia: 22182-2017 i 27382-2017

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego**  
nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Dolice, krajowy numer identyfikacyjny

81168565100000, ul. ul. Ogrodowa 16, 73115 Dolice, państwo Polska, woj.

zachodniopomorskie, tel. 915 640 129, faks 915 640 237, e-mail ckopacki@dolice.pl

Adres strony internetowej (URL): [www.dolice.pl](http://www.dolice.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

## SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa drogi dz. nr 207 w miejscowości Rzeplino

### **Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ZP-271.03.2017

### **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

### **II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1) Całkowita długość przebudowywanej drogi wewnętrznej będącej własnością gminy Dolice wynosi 324,28m. Obciążenie ruchem kategorii KR2. Grupa nośności podłoża G3. Początek przebudowywanej drogi znajduje się w km 0+000,00 (na styku zjazdu z drogi powiatowej do posesji nr 24), koniec w km 0+324,28 (za ostatnimi zabudowaniami w miejscu wyraźnego ostatniego zniszczenia płyt żelbetonowych drogowych). Kod CPV 45000000-7; 45233140-2; 45100000-8; 45110000-1; 45233220-7 Zaprojektowano drogę i chodniki o następujących parametrach : a. od przejścia dla pieszych przez drogę powiatową do zjazdu do posesji nr 24 jedynie chodnik szer. 1,50 m oddzielony od jezdni drogi powiatowej pasem zieleni o szer. min 2,0 m, b. od km 0+000,0 do km 0+006,7 - zjazd do posesji nr 24 z ograniczonym dostępem jedynie dla mieszkańców tej posesji, c. od km 0+006,7 do km 0+015,1 - jezdnia szer. 4,50 m, prawostronny chodnik szer. 2,00 m, d. od km 0+015,1 do km 0+130,6 - jezdnia szer. 5,50 m, prawostronny chodnik szer. 2,00 m, e. od km 0+130,6 do km 0+137,49 - przejście jezdni z szer. 5,50 m do 5,0 m, na końcu odcinka przejście z chodnika prawostronnego na lewostronny o szer. również 2,00 m, f. od km 0+137,49 do km 0+155,74 - jezdnia szer. 5,00 m, lewostronny chodnik szer. 2,00 m, g. od km 0+155,74 do km 0+162,98 - przejście jezdni z szer. 5,00 m do 4,50 m, lewostronny chodnik szer. 2,00 m, h. od km 0+162,98 do km 0+273,6 - jezdnia szer. 4,50 m, lewostronny chodnik szer. 2,00 m, h. od km 0+273,6 do km 0+324,28 - jezdnia szer. 4,50 m, przekrój drogowy brak chodnika Na całej długości w miejscach gdzie nie ma zjazdów i chodnika , pobocze posiada szer. 1,00 m i jest utwardzone kruszywem. Rozbiórce będzie podlegać na całej długości droga z płyt drogowych 0,75x3,0 i 1,5x3,0 m oraz płyt „jomb” łącznie z likwidacją jej włączenia do drogi powiatowej. Rozbiórce podlega także murek ogrodzeniowy wzdłuż drogi na wysokości sklepu. Zjazdy do posesji prywatnych zachowują szer. bram wjazdowych. Zjazdy do budynków wielorodzinnych zachowują kształt dotychczasowy z przedłużeniem do krawędzi projektowanej jezdni. 2). Przekroje konstrukcyjne Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. a) Jezdnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16S grub. 5 cm wg PN-EN 13108-1 i WT-2, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm wg PN-EN 13108-1 i WT-2, - warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm wg PN-S-06102:1997, - warstwa odsączająca z materiałów mrozoodpornych o współczynniku filtracji  $k \geq 8$  m/d grub. 20 cm. b) Zjazdy wzmocnione - warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm, - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm wg PN-S-06102:1997, - warstwa odsączająca z materiałów mrozoodpornych o współczynniku filtracji  $k \geq 8$  m/d grub. 20 cm. c) Zjazdy zwykłe i chodniki wzmocnione - warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm, - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

grub. 15 cm wg PN-S-06102:1997, - warstwa odsączająca z materiałów mrozoodpornych o współczynniku filtracji  $k \geq 8$  m/d grub. 20 cm. d) Chodniki - warstwa ściernalna z kostki betonowej grub. 6 cm, - podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm, - warstwa podsypkowa z materiałów mrozoodpornych o współczynniku filtracji  $k > 8$  m/d grub. 15 cm. e) Utwardzenie terenu - warstwa ściernalna z bruku kamiennego 14/16 m, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm, - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm wg PN-S-06102:1997, - warstwa odsączająca z materiałów mrozoodpornych o współczynniku filtracji  $k \geq 8$  m/d grub. 20 cm. f) Pobocza utwardzone - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm wg PN-S-06102:1997. g) Oprócz ww. materiałów wzdłuż jezdni, zjazdów i chodników zastosowano: - krawężniki betonowe prasowane typu lekkiego 15x30x100 cm szare, - obrzeża betonowe prasowane 6x20x50 cm szare, - obrzeża betonowe prasowane 8x30x50 cm szare, - oporniki betonowe prasowane 12x25x25 cm szare, 3) Odwodnienie Odwodnienie jezdni będzie realizowane powierzchniowo i wgłębnie. 4) Roboty rozbiórkowe Rozbiórce podlegają następujące elementy : - krawężnik betonowy - murek z przykryciem drewnianym wzdłuż sklepu - płyty drogowe 0,75x3,0 m - płyty drogowe 1,5x3,0 m - płyty „jomb” 0,75x1,0 m - nawierzchnia zjazdu i drogi z trylinki - rozbiórka ogrodzenia na wysokości budynku nr 28b. 5) Oznakowanie poziome i pionowe: - wygrozdzenie terenu przez słupki blokujące - prowadzenie kierunku ruchu przez zastosowanie tablic prowadzących z kierunku Choszczna - oznakowanie przejść dla pieszych w miejscu występowania oraz wcześniejsza sygnalizacja znakami ostrzegawczymi przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Zawiera również następujące elementy poziome : - oznakowanie bezwzględnego podporządkowania drogi wewnętrznej w stosunku do drogi powiatowej - oznakowanie przejść dla pieszych na drodze wewnętrznej i drodze powiatowej

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie podzielone jest na części:**

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45100000-8, 45110000-1, 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/03/2017**

**IV.2 Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT 611840.15**

**Waluta PLN**

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

**Liczba otrzymanych ofert 4**

w tym

**Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3**

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii**

Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

BUDPAK Paweł Szubert, , ul. Podleśna 14N, 73-115, Stargard, kraj/woj.  
zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 527670.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 527670.00

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 682151.35

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia  
podwykonawcy/podwykonawcom Tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona  
podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI  
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O  
CENE**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z up. WÓJTA GMINY  
Czesław Kojacki  
Zastępca Wójta