

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia w BZP: 342016 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5640129, faks 091 5640237.

Adres strony internetowej zamawiającego: dolice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w miejscowościach Dolice, Sądów, Kolin i Rzeplino gm. Dolice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na całkowitej przebudowie drogi część dz. nr 221-8 obręb Rzeplino Gmina Dolice, długość przebudowanej drogi wynosi 284,15m. Początek stanowi zjazd z drogi powiatowej nr 1711Z szer.4,25m i długości 5,6m o nawierzchni z kostki betonowej, koniec również zjazd z powyższej drogi szer. 3,1m z wydłużeniem z płyt na długości 36m. warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm - 983,1m² warstwa ścieralna z płyt betonowych ażurowych gr.10cm wypełniona żwirem- 85,2m². Oprócz w/w materiałów zastosowano: oporniki betonowe 12x25x100cm wystające o światło 6cm, oporniki betonowe 12x25x100cm zatopione o światło 3cm (zjazdy), krawężniki betonowe 15x30x100cm wystające o światło 12cm na ławie betonowej- łącznie ok. 600mb. Odwodnienie wgłębne realizują 4 zestawy chłonne składające się z: rury wpustowej o śr. 50cm z rusztem żeliwnym i korkiem betonowym na dnie, studni chłonnej o śr. 100cm z pokrywą betonową bez dna trwałego szt.4, łączników rurowych o śr.200mm z PVC. Uwaga: wybranemu Wykonawcy Zamawiający przekaze do wbudowania około 300m² kostki betonowej grubości 8cm.Wykonawca zobowiązany będzie do wbudowania przekazanego materiału i zwrotu Zamawiającemu palet transportowych. Wykonawca winien uwzględnić fakt zobowiązania Zamawiającego do przekazania materiału w przygotowanej ofercie. 2) Wykonanie robót budowlanych polegających na całkowitej przebudowie drogi dz. nr 308 obręb Dolice Gmina Dolice oraz wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200. Całkowita długość przebudowanej drogi wynosi 174,0m. Początek stanowi włączenie do drogi powiatowej nr 1716Z- przebudowa istniejącego skrzyżowania prostego, koniec stanowi odcinek prosty o szer.4,00m bez dodatkowej rozbudowy. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm - 713,4m² warstwa ścieralna z płyt betonowych ażurowych gr.10cm wypełniona żwirem-34m². Nawierzchni zjazdów warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.8cm-25,6m² nawierzchnia chodników warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.6cm-2m². Oprócz w/w materiałów wzdłuż drogi zastosowano oporniki betonowe 12x25x100cm zatopione 226,5mb, krawężniki betonowe 15x30x100cm wystające - 144,4mb oraz obrzeża betonowe 6x20x100cm-6mb. Od wybranego Wykonawcy wymagać się będzie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją przedstawioną w załączniku 10E na odcinku od studni S4 do studni Si o rzędnych 38,73 i 36,88 w ulicy Wiejskiej średnicy fi 200mm i długości 167,4mb wraz z przełączeniem posesji nr 46A. Na odcinku podlegającym zamówieniu przewidziano do wykonania 4 studnie fi 1000mm. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w załączniku nr 10E Dokumentacja projektowa. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 1. Przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez działkę nr 176-1 w obrębie Sądów w gminie Dolice (zamówienie nie obejmuje wykonania chodnika) zamówienie obejmuje budowę zjazdów oraz przebudowę nawierzchni jezdni bitumicznej na bruku w ciągu drogi

zlokalizowanej w m. Sądów. Przebudowie podlega odcinek o łącznej długości 464,5m. Początek stanowi skrzyżowanie z drogami powiatowymi nr 1784Z i 1785Z (przy kościele), koniec granica miejscowości. Szerokość projektowanej wzmocnionej jezdni w oparciu o istniejącą jezdnię przyjęto od 4,0 do 5,0m. Jezdnia-warstwa ściernalna na wyrównaniu bitumicznym. Istniejąca jezdni- wzmocnienie- 1979,1m², poszerzenia istniejącej jezdni- 44,8m², Zjazdy warstwa ściernalna z czerwonej kostki betonowej gr. 8cm-127,7m². Zjazdy warstwa ściernalna z betonu asfaltowego 85,3m². Oprócz w/w materiałów wzdłuż jezdni i zjazdów zastosowano: krawężniki betonowe prasowane typu lekkiego 15x30x100cm, 383,1mb, oporniki betonowe prasowane 12x25x25cm- 234,6mb. Odwodnienie wgłębne realizują 2 istniejące wpusty uliczne i studnia rewizyjna do wymiany. Wymienione wpusty uliczne winny być wykonane na rurach betonowych fi 50cm z osadnikiem i syfonem z rusztem żeliwnym 420x620mm. Niezbędne będzie wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 200mm -10,5mb, z odprowadzeniem do istniejącej- wymienionej studni kanalizacyjnej o średnicy rury fi 100cm. Uwaga: wybranemu Wykonawcy Zamawiający przekaze do wbudowania krawężniki betonowe prasowane typu lekkiego 15x30x100cm- 390,0mb i czerwoną kostkę betonową gr.8cm - 130,0m². Wykonawca zobowiązany będzie do wbudowania przekazanego materiału i zwrotu Zamawiającemu palet transportowych. Wykonawca winien uwzględnić fakt zobowiązania Zamawiającego do przekazania materiału w przygotowanej ofercie.

2. Przebudowy drogi gminnej osiedlowej zlokalizowanej na działce nr 1353 w m. Dolice zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej przebiegającej przez działkę nr 1353, która będzie polegać na wykonaniu nawierzchni chodnika i zjazdów a przede wszystkim poszerzenia istniejącej drogi gminnej (ul. Ogrodowa) na odcinku końcowym. Poszerzenie jezdni i nowy chodnik zgodnie z założoną kilometracją powstaną po prawej stronie jezdni na odcinku długości 158,0m. Przebudowa drogi gminnej będzie polegać na: poszerzeniu istniejącej jezdni na całej długości 158,0m do szer.5,0m budowie nowego chodnika po stronie poszerzenia jezdni o szer.1,15m ze zwiększeniem szer. do 2,00m za młynem czyli w pasie drogi powiatowej z wykonaniem za łukiem przejścia na drugą stronę ulicy powiatowej, budowie dwóch zjazdów, pierwszego do posesji prywatnej o szer.3,80m ze skosami 1:1 i drugiego na wysokości dotychczasowego wjazdu przed młynem w pasie drogi powiatowej o szer.5,00m. Poszerzenie warstwy bitumicznej na podbudowie z kruszywa- 163,5m². Zjazdy kostka betonowa na podbudowie z kruszywa z kostki betonowej czerwonej gr.8cm-14,3m². Chodniki kostka betonowa na podsypce piaskowej szarej gr.6cm-171,6m². Oprócz w/w materiałów wzdłuż jezdni, zjazdów i chodników zastosowano: krawężniki betonowe prasowane typu lekkiego 15x30x100cm - 148,8mb+10,9mb łuki, obrzeża betonowe prasowane 6x20x100cm-157,3mb+5,7mb łuki, oporniki betonowe prasowane 6x20x100cm- 157,3mb+5,7mb łuki, oporniki betonowe prasowane 12x25x100cm-32,4mb. Odwodnienie wgłębne realizują 2 zestawy chłonne składające się z: rury wpustowej o śr.50cm z rusztem żeliwnym i korkiem betonowym na dnie, studni chłonnej o śr.100cm z pokrywą betonową bez dna trwałego, łączników rurowych o śr.200mm z PVC.

3. Przebudowy drogi gminnej przebiegającej przez działkę nr 224 w obrębie Kolin w gminie Dolice- etap I. Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej przebiegającej w obrębie działki nr 224 w obrębie Kolin, stanowiącej w części dojazd do Zakładu Mieszkania Pasz a części do zabudowań położonych za zakładem- ze względu na finansowanie robót cały odcinek podzielono na dwa etapy. Etap I objęty zamówieniem od km 0+000,00 do km 0+434,40. Na całej długości zostanie zmieniona nawierzchnia z płyt żelbetowych i żuźla na rzecz nowej nawierzchni bitumicznej z mijankami. Zamówieniu podlega odcinek drogi o łącznej długości 434,4m. Na I etapie zamówienie obejmuje wykonanie drogi od km 0+000 do km 0+049,1 poszerzenie drogi z 3,0 do 6,0m, nawierzchnia bitumiczna, obustronne pobocza utwardzone tłuczniem ze skruszenia betonu o szer. 1,0m, łuki wyokrąglające w połączeniu z drogą powiatową 8,0 i 9,0m. Od km 0+049,1 do km 0+423,2 droga o jezdni 3,0m, nawierzchnia bitumiczna, obustronne pobocza

utwardzone tłuczniem otrzymanym ze skruszenia betonu o szer.1,0m, poszerzenie na trzech mijankach o 3,0m wykonane z płyt drogowych staro użytecznych, mijanki o szer. 3,0m z płyt i długości 30m z klinami najazdowymi bitumicznymi z lokalizacją, od km 0+080 do km 0+110 i od km 0+237 do km 0+267. UWAGA: wymaga się wykonania w ramach udzielanego zamówienia mijanek od km 0+080 do km 0+110 i od km 0+237 do km 0+267 w technologii-konstrukcji analogicznej do drogi głównej podbudowy i nawierzchnia bitumiczna pas mijankowy i postojowy od km 0+315,7 do km 0+405,7 o parametrach jak mijanka. UWAGA: wymaga się wykonania w ramach udzielonego zamówienia robót związanych z wykonaniem korytowania, warstw odsączających i podsypki cementowo-piaskowej bez układania płyt. Zjazdu indywidualny lewy w ramach pobocza utwardzonego szer.1,0m, pierwszy zjazd do zakładu z płyt w ramach pasa postojowego, pozostała nawierzchnia nie zmieniona UWAGA: nie podlega zamówieniu. Drugi zjazd na całej długości nowy bitumiczny z łukami o promieniach R=10m. Odwodnienie jezdni będzie realizowane powierzchniowo. UWAGA: nie podlega zamówieniu. Roboty ziemne grunt z koryta pod konstrukcję zostanie w części wykorzystany na nasyp drogi, w znacznej części nadmiar wywieziony na odkład - UWAGA: wywóz nadmiaru nie podlega zamówieniu. Roboty rozbiórkowe. Rozebrane zostaną wszystkie płyty drogowe żelbetowe oraz inne płyty betonowe nietypowe a także nawierzchnie z trylinki i betonu oraz krawężnik betonowy. UWAGA: rozbiórka elementów betonowych nie podlega zamówieniu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.23-7, 45.23.32.22-1, 45.23.32.90-8, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 28.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy i 00/100) jeżeli oferta dotyczy całości zamówienia lub odpowiednio: - 16.000,00 jeżeli oferta dotyczy tylko części I zamówienia, - 12.000,00 jeżeli oferta dotyczy tylko części II zamówienia, w terminie do dnia 31.10.2014r. do godziny 10:00. Decyduje data i godzina wpływu środków do zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum: - czterech najważniejszych robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni drogi publicznej w tym co najmniej dwu o nawierzchni bitumicznej i dwu o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej lub betonowej, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każda z nich oraz jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej o długości nie mniejszej niż 150mb - jeżeli oferta dotyczy całości zamówienia lub, - w zakresie części I zamówienia dwóch najważniejszych robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każda z nich lub, - w zakresie części II zamówienia dwóch najważniejszych robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni drogi publicznej o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej lub betonowej, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każda z nich oraz jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości nie mniejszej niż 150mb.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej i jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych - jeżeli oferta dotyczy całości zamówienia lub części II zamówienia, - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej jeżeli oferta dotyczy części I zamówienia,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się: 1) zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy, 2) zmianę wynagrodzenia, 3) zmianę osób przewidzianych do realizacji Umowy, 4) zmianę dotyczącą Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych. 2. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy, 2) w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne, np. intensywne opady deszczu, śniegu, wichury, ujemne temperatury uniemożliwiające zachowanie reżimów technologicznych, powodujące wstrzymanie robót budowlanych przez okres co najmniej 5 dni roboczych następujących po sobie i będzie to miało wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy, 3) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji np. warunki gruntowo - wodne, odkrycie nie zinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów i elementów infrastruktury podziemnej i będzie to miało wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy, 4) w przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydłużenie realizacji Umowy, 5) wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza Przedmiot Umowy, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces budowlany, rozwiązanie zamienne w zakresie zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót, 6) podczas wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, prowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy, 7) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych Przedmiotem Umowy, których realizacja ma wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy, 8) wystąpi konieczność wykonania zamówienia uzupełniającego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy, 9) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie postanowień Umowy do aktualnego stanu prawnego. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania Przedmiotu Umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 3. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT na roboty budowlane będące

Przedmiotem Umowy. 4. Zmiana osób przewidzianych do realizacji Umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje nie mniejsze niż wymagane osoby wskazane w siwz. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji Umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.dolice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, pokój 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, pokój 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie robót budowlanych polegających na całkowitej przebudowie drogi część dz. nr 221-8 obręb Rzeplino oraz wykonanie robót budowlanych polegających na całkowitej przebudowie drogi dz. nr 308 obręb Dolice Gmina Dolice oraz wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: długość przebudowanej drogi wynosi 284,15m. Początek stanowi zjazd z drogi powiatowej nr 1711Z szer.4,25m i długości 5,6m o nawierzchni z kostki betonowej, koniec również zjazd z powyższej drogi szer. 3,1m z wydłużeniem z płyt na długości 36m. warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm - 983,1m² warstwa ścieralna z płyt betonowych ażurowych gr.10cm wypełniona żwirem-85,2m². Oprócz w/w materiałów zastosowano: oporniki betonowe 12x25x100cm wystające o światło 6cm, oporniki betonowe 12x25x100cm zatopione o światło 3cm (zjazdy), krawężniki betonowe 15x30x100cm wystające o światło 12cm na ławie betonowej- łącznie ok. 600mb. Odwodnienie wgłębne realizują 4 zestawy chłonne składające się z: rury wpustowej o śr. 50cm z rusztem żeliwnym i korkiem betonowym na dnie, studni chłonnej o śr. 100cm z pokrywą betonową bez dna trwałego szt.4, łączników rurowych o śr.200mm z PVC. Uwaga: wybranemu Wykonawcy Zamawiający przekaże do wbudowania około 300m² kostki betonowej grubości 8cm.Wykonawca zobowiązany będzie do wbudowania przekazanego materiału i zwrotu Zamawiającemu palet transportowych. Wykonawca winien uwzględnić fakt zobowiązania Zamawiającego do przekazania materiału w przygotowanej ofercie. Całkowita długość przebudowanej drogi wynosi 174,0m. Początek stanowi włączenie do drogi powiatowej nr 1716Z- przebudowa istniejącego skrzyżowania prostego, koniec stanowi odcinek prosty o szer.4,00m bez dodatkowej rozbudowy. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm - 713,4m² warstwa ścieralna z płyt betonowych ażurowych gr.10cm wypełniona żwirem-34m². Nawierzchni zjazdów warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.8cm-25,6m² nawierzchnia chodników warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.6cm-2m². Oprócz w/w materiałów wzdłuż drogi zastosowano oporniki betonowe 12x25x100cm zatopione 226,5mb, krawężniki betonowe 15x30x100cm wystające - 144,4mb oraz obrzeża betonowe 6x20x100cm-6mb. Od wybranego Wykonawcy wymagać się będzie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją przedstawioną w załączniku 10E na

odcinku od studni S4 do studni Si o rzędnych 38,73 i 36,88 w ulicy Wiejskiej średnicy fi 200mm i długości 167,4mb wraz z przełączeniem posesji nr 46A. Na odcinku podlegającym zamówieniu przewidziano do wykonania 4 studnie fi 1000mm. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w załączniku nr 10E Dokumentacja projektowa..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.23-7, 45.23.13.00-8, 45.23.32.90-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZEŚĆ Nr: 2 NAZWA: 1. Przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez działkę nr 176-1 w obrębie Sądów w gminie Dolice. 2. Przebudowy drogi gminnej osiedlowej zlokalizowanej na działce nr 1353 w m. Dolice. 3. Przebudowy drogi gminnej przebiegającej przez działkę nr 224 w obrębie Kolin w gminie Dolice- etap I..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. (zamówienie nie obejmuje wykonania chodnika) zamówienie obejmuje budowę zjazdów oraz przebudowę nawierzchni jezdni bitumicznej na bruku w ciągu drogi zlokalizowanej w m. Sądów. Przebudowie podlega odcinek o łącznej długości 464,5m. Początek stanowi skrzyżowanie z drogami powiatowymi nr 1784Z i 1785Z (przy kościele), koniec granica miejscowości. Szerokość projektowanej wzmocnionej jezdni w oparciu o istniejącą jezdnię przyjęto od 4,0 do 5,0m. Jezdnia-warstwa ścieralna na wyrównaniu bitumicznym. Istniejąca jezdniawzmocnienie- 1979,1m², poszerzenia istniejącej jezdni- 44,8m², Zjazdy warstwa ścieralna z czerwonej kostki betonowej gr. 8cm-127,7m². Zjazdy warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 85,3m². Oprócz w/w materiałów wzdłuż jezdni i zjazdów zastosowano: krawężniki betonowe prasowane typu lekkiego 15x30x100cm, 383,1mb, oporniki betonowe prasowane 12x25x25cm- 234,6mb. Odwodnienie wgłębne realizują 2 istniejące wpusty uliczne i studnia rewizyjna do wymiany. Wymienione wpusty uliczne winny być wykonane na rurach betonowych fi 50cm z osadnikiem i syfonem z rusztem żeliwnym 420x620mm. Niezbędne będzie wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 200mm -10,5mb, z odprowadzeniem do istniejącej- wymienionej studni kanalizacyjnej o średnicy rury fi 100cm. Uwaga: wybranemu Wykonawcy Zamawiający przekaze do wbudowania krawężniki betonowe prasowane typu lekkiego 15x30x100cm- 390,0mb i czerwoną kostkę betonową gr.8cm - 130,0m². Wykonawca zobowiązany będzie do wbudowania przekazanego materiału i zwrotu Zamawiającemu palet transportowych. Wykonawca winien uwzględnić fakt zobowiązania Zamawiającego do przekazania materiału w przygotowanej ofercie. 2. Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej przebiegającej przez działkę nr 1353, która będzie polegać na wykonaniu nawierzchni chodnika i zjazdów a przede wszystkim poszerzenia istniejącej drogi gminnej (ul. Ogrodowa) na odcinku końcowym. Poszerzenie jezdni i nowy chodnik zgodnie z założoną kilometracją powstaną po prawej stronie jezdni na odcinku długości 158,0m. Przebudowa drogi gminnej będzie polegać na: poszerzeniu istniejącej jezdni na całej długości 158,0m do szer.5,0m budowie nowego chodnika po stronie poszerzenia jezdni o szer.1,15m ze zwiększeniem szer. do 2,00m za młynem czyli w pasie drogi powiatowej z wykonaniem za łukiem przejścia na drugą stronę ulicy powiatowej, budowie dwóch zjazdów, pierwszego do posesji prywatnej o szer.3,80m ze skosami 1:1 i drugiego na wysokości dotychczasowego wjazdu przed młynem w pasie drogi powiatowej o szer.5,00m. Poszerzenie warstwy bitumicznej na podbudowie z kruszywa-163,5m². Zjazdy kostka betonowa na podbudowie z kruszywa z kostki betonowej czerwonej gr.8cm-14,3m². Chodniki kostka betonowa na podsypce piaskowej szarej gr.6cm-171,6m². Oprócz w/w materiałów wzdłuż jezdni, zjazdów i chodników zastosowano: krawężniki betonowe prasowane typu lekkiego 15x30x100cm - 148,8mb+10,9mb łuki, obrzeża betonowe prasowane 6x20x100cm-157,3mb+5,7mb łuki, oporniki betonowe prasowane 6x20x100cm-157,3mb+5,7mb łuki, oporniki betonowe

prasowane 12x25x100cm-32,4mb. Odwodnienie wgłębne realizują 2 zestawy chłonne składające się z: rury wpustowej o śr.50cm z rusztem żeliwnym i korkiem betonowym na dnie, studni chłonnej o śr.100cm z pokrywą betonową bez dna trwałego, łączników rurowych o śr.200mm z PVC. 3. Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej przebiegającej w obrębie działki nr 224 w obrębie Kolin, stanowiącej w części dojazd do Zakładu Mieszania Pasz a części do zabudowań położonych za zakładem- ze względu na finansowanie robót cały odcinek podzielono na dwa etapy. Etap I objęty zamówieniem od km 0+000,00 do km 0+434,40. Na całej długości zostanie zmieniona nawierzchnia z płyt żelbetowych i żuźla na rzecz nowej nawierzchni bitumicznej z mijankami. Zamówieniu podlega odcinek drogi o łącznej długości 434,4m. Na I etapie zamówienie obejmuje wykonanie drogi od km 0+000 do km 0+049,1 poszerzenie drogi z 3,0 do 6,0m, nawierzchnia bitumiczna, obustronne pobocza utwardzone tłuczniem ze skruszenia betonu o szer. 1,0m, łuki wyokrągłające w połączeniu z drogą powiatową 8,0 i 9,0m. Od km 0+049,1 do km 0+423,2 droga o jezdni 3,0m, nawierzchnia bitumiczna, obustronne pobocza utwardzone tłuczniem otrzymanym ze skruszenia betonu o szer.1,0m, poszerzenie na trzech mijankach o 3,0m wykonane z płyt drogowych staro użytecznych, mijanki o szer. 3,0m z płyt i długości 30m z klinami najazdowymi bitumicznymi z lokalizacją, od km 0+080 do km 0+110 i od km 0+237 do km 0+267. UWAGA: wymaga się wykonania w ramach udzielanego zamówienia mijanek od km 0+080 do km 0+110 i od km 0+237 do km 0+267 w technologii- konstrukcji analogicznej do drogi głównej podbudowy i nawierzchnia bitumiczna pas mijankowy i postojowy od km 0+315,7 do km 0+405,7 o parametrach jak mijanka. UWAGA: wymaga się wykonania w ramach udzielonego zamówienia robót związanych z wykonaniem korytowania, warstw odsączających i podsypki cementowo-piaskowej bez układania płyt. Zjazd indywidualny lewy w ramach pobocza utwardzonego szer.1,0m, pierwszy zjazd do zakładu z płyt w ramach pasa postojowego, pozostała nawierzchnia nie zmieniona UWAGA: nie podlega zamówieniu. Drugi zjazd na całej długości nowy bitumiczny z łukami o promieniach R=10m. Odwodnienie jezdni będzie realizowane powierzchniowo. UWAGA: nie podlega zamówieniu. Roboty ziemne grunt z koryta pod konstrukcję zostanie w części wykorzystany na nasyp drogi, w znacznej części nadmiar wywieziony na odkład - UWAGA: wywóz nadmiaru nie podlega zamówieniu. Roboty rozbiórkowe. Rozebrane zostaną wszystkie płyty drogowe żelbetowe oraz inne płyty betonowe nietypowe a także nawierzchnie z trylinki i betonu oraz krawężnik betonowy. UWAGA: rozbiórka elementów betonowych nie podlega zamówieniu..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.23-7, 45.23.32.22-1, 45.23.13.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

WÓJT GMINY
Grzegorz Brzeźniński