







| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | | | | | | | |
|--------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | | 1 | | 2 | | 3 | |
| SYMBOL | | Dz | | D1* | | D2 | |
| SCHEMAT | |  | |  | |  | |
| WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY | So | 90 | | 90 | | 90 | |
| | Ho | 225 | | 205 | | 205 | |
| OKREŚLENIE SKRZYDEŁ | | L | P | L | P | L | P |
| ILOŚĆ WYROBÓW | | - | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| RAZEM SZTUK STOLARKI | | 1 | | 4 | | 1 | |

UWAGI: Stolarka drzwiowa koloru brązowego lub szarego wykonana na ZAMÓWIENIE. Drzwi zewnętrzne - drewniane lub PCV, oszklenie bezpieczne, antywłamaniowe klasy P4 z okuciami i uszczelkami; współczynnikiem izolacji cieplnej $U_k=1,70[W/m^2K]$, wsp.izolacji akustycznej $R_w=27dB$, wsp.przenikania powietrza $0,11-0,34m^3/(m^2\cdot h\cdot daPa^{2/3})$. Drzwi wewnętrzne pływające lub drewniane produkowane seryjnie. Drzwi D1* wyposażone w kratkę nawiewną. Drzwi D2 są drzwiami przesównymi. Drzwi montować zgodnie z instrukcją producenta.

| ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | | | | |
|-------------------------------|----|---|---|---|
| Lp. | | 1 | 2 | 3 |
| SYMBOL | | O1 | O2 | OB |
| SCHEMAT | |  |  |  |
| WYMIARY | So | 80 | 90 | 80 |
| | Ho | 60 | 160 | 210 |
| PRZYZIEMIE | | 6 | 3 | 2 |
| RAZEM SZTUK STOLARKI | | 6 | 3 | 2 |

UWAGI: Okna drewniane lub PVC wykonane na zamówienie w kolorze brązowym lub szarym, uchylno-rozwieralne, jednoramowe, szklone szybą zespoloną podwójną, bezpieczną; wsp.przenikania ciepła $U=1,8[W/m^2K]$; izolacja akustyczna $R_w=32[dB]$. Zastosować okna o współczynniku $k_{max}<1,1W/(m^2K)$ Okna montować z nawiewnikami dla spełnienia wymagań wentyl. pom.poprzez wsp.infiltracji= $0,5-1,0 m^3/(m^2\cdot h\cdot daPa^{2/3})$. Okna montować zgodnie z instrukcją producenta.

UWAGA:
1. PRZED MONTAŻEM STOLARKI
DOKŁADNIE ZWYMIAROWAĆ
OTWORY NA BUDOWIE.


STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
73-110 Stargard Szczeciński
ul. Czarnieckiego 25 A

tel/fax: 091/ 578 37 63, kom. 0508 117 461
e-mail: wojtasfrankowska@pro.onet.pl
www.archica.pl

| | |
|--|-----------------|
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. M. Wojtaś-Frankowska upr. nr 42/Sz/98 | podpis : |
|--|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| OPRACOWAŁ: Inż.Krzysztof Śniadek | podpis : |
|--|-----------------|

| |
|---|
| Inwestycja: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HYDROForni NA ŚWIEŁCIE WIEJSKĄ dz. 3/3 obręb Ziemiomyśl A, gmina Dolice |
| Inwestor: GMINA DOLICE ul.Ogrodowa 16 73-115 Dolice |

| |
|---|
| tytuł rysunku: STOLARKA OTWOROWA |
|---|

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| branża: ARCHITEKTURA | faza: PB. |
|---------------------------------------|----------------------------|

| | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| skala: 1:100 | data: VIII.2012 r | nr rys: 8A |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|