

Tab.5.Wymiary studni kanalizacyjnych betonowych typu BS Ø1200mm w m.Rzeplino.











A/ Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Lp.	Nr studni	Schemat kinety studni	Średnica studni [mm]	Średnica kanału PCV				Kąt włączenia kanału			t _s [mm]	Rzt [m n.p.m.]	N ₁ [m n.p.m.]	N ₂ [m n.p.m.]	N ₃ [m n.p.m.]	N ₄ [m n.p.m.]
				D1	D2	D3	D4	α ₁	α ₂	α ₃						
				[mm]				[°]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	S279		1200	200	200	-	-	-	174	-	1910	34,07	32,16	32,16	-	-
2	S280		1200	200	200	200	-	-	180	263	1840	33,95	32,11	32,11	32,11	-
3	S281		1200	200	200	160	-	-	171	272	1600	33,24	31,64	31,64	31,64	-
4	S282		1200	200	200	160	-	-	171	270	1600	32,90	31,30	31,30	31,30	-
5	S284		1200	200	200	-	-	-	141	-	1600	32,28	30,68	30,68	-	-
6	S287		1200	200	200	-	-	-	226	-	1810	39,00	37,19	37,19	-	-
7	S288		1200	200	200	-	-	-	144	-	1300	38,40	37,10	37,10	-	-
8	S289		1200	200	200	160	160	101	188	281	1750	38,70	36,95	36,95	36,95	36,95











Tab.5.Wymiary studni kanalizacyjnych betonowych typu BS Ø1200mm w m.Rzeplino.

9	S290		1200	200	200	-	160	93	169	-	1790	38,68	36,89	36,89	-	36,89
10	S291		1200	200	200	-	160	90	180	-	1940	38,71	36,77	36,77	-	36,77
11	S292		1200	200	200	160	-	-	177	265	2010	38,74	36,73	36,73	36,73	-
12	S293		1200	200	200	160	-	-	93	172	2180	38,65	36,47	36,47	36,47	-
13	S294		1200	200	200	-	160	102	266	-	2240	38,67	36,43	36,43	-	36,43
14	S295		1200	200	200	-	160	99	180	-	2330	38,64	36,31	36,31	-	36,31
15	S296		1200	200	200	160	-	-	180	270	2360	38,62	36,26	36,26	36,26	-
16	S297		1200	200	200	-	160	98	180	-	2380	38,60	36,22	36,22	-	36,22
17	S298		1200	200	200	160	-	-	180	270	2400	38,45	36,05	36,05	36,05	-
18	S299		1200	200	200	-	200	89	180	-	2450	38,44	35,99	35,99	-	35,99





Tab.5.Wymiary studni kanalizacyjnych betonowych typu BS Ø1200mm w m.Rzeplino.

19	S300		1200	200	200	-	160	98	180	-	2590	38,46	35,87	35,87	-	35,87
20	S301		1200	200	200	200	-	-	167	265	2630	38,45	35,82	35,82	35,82	-
21	S302		1200	200	200	160	-	-	98	188	2580	38,44	35,76	35,76	35,76	-
22	S303		1200	200	200	-	-	-	176	-	2080	37,64	35,56	35,56	-	-
23	S304		1200	200	200	160	200	88	180	264	2180	37,66	35,48	35,48	35,48	35,48
24	S305		1200	200	200	160	-	-	180	261	3090	37,82	34,73	34,73	36,68	-
25	S306		1200	200	200	-	200	94	180	-	4040	38,33	34,29	34,29	-	34,29
26	S307		1200	200	200	-	200	148	234	-	3440	37,50	34,06	34,06	-	34,06
27	S308		1200	200	160	-	200	125	242	-	3540	37,50	33,96	36,92	-	33,96
28	S309		1200	200	200	-	160	92	180	-	3690	37,50	33,81	33,81	-	35,58

Tab.5.Wymiary studni kanalizacyjnych betonowych typu BS Ø1200mm w m.Rzeplino.

29	S310		1200	200	200	200	160	90	185	270	3480	37,20	33,72	33,72	36,75	33,72
30	S311		1200	200	200	-	160	83	263	-	3410	37,03	33,62	33,62	-	36,61
31	S312 01		1200	250	250	-	-	-	150	-	2190	28,90	26,71	26,71	-	-
32	S312 02		1200	250	250	-	-	-	260	-	2180	27,00	24,82	24,82	-	-
33	S317		1200	200	200	200	-	-	122	270	1800	34,00	32,20	32,20	32,20	-
34	S332		1200	200	200	-	-	-	262	-	3580	36,90	33,32	33,32	-	-
35	S333		1200	200	200	200	-	-	180	264	3000	34,00	31,00	31,00	31,00	-
36	S334		1200	200	200	-	-	-	170	-	2900	32,80	29,90	29,90	-	-
37	S390		1200	200	200	-	200	115	237	-	2090	36,55	34,46	34,46	-	34,46
38	S420		1200	200	200	160	160	143	101	238	1880	36,20	34,32	34,32	34,32	34,32

Tab.5.Wymiary studni kanalizacyjnych betonowych typu BS Ø1200mm w m.Rzeplino.

39	S432		1200	200	200 istn.	-	-	-	171	-	1600	32,30	30,70	30,70	-	-
40	S433		1200	200	200	-	-	-	192	-	2600	32,89	30,29	30,29	-	-
41	S na zasuwę nożową; w odl. 3.3m od PP3		1200	200	200	-	-	-	180	-	4300	37,86	33,56	33,56	-	-
42	S na zasuwę nożową; w odl. 3.4m od PP5		1200	250	250	-	-	-	180	-	2520	26,88	24,36	24,36	-	-

Tab.5.Wymiary studni kanalizacyjnych betonowych typu BS Ø1200mm w m.Rzeplino.

B/ Kanalizacja sanitarna tłoczna – studnie rewizyjne

Lp.	Nr studni	Schemat kinety studni	Średnica studni [mm]	Średnica kanału PE				Kąt włączenia kanału			ts [mm]	Rzt [m n.p.m.]	N1	N2	N3	N4
				D1	D2	D3	D4	α1	α2	α3						
				[mm]				[°]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ST13		1200	110	110	-	-	-	180	-	1560	36,95	35,39	35,39	-	-
2	ST14		1200	110	110	-	-	-	180	-	1560	40,77	39,21	39,21	-	-

C/ Kanalizacja sanitarna tłoczna – komory zasuw

Lp.	Studnia	Schemat kinety studni	Średnica studni [mm]	Średnica kanału PE				Kąt włączenia kanału			ts [mm]	Rzt [m n.p.m.]	N1	N2	N3	N4
				D1	D2	D3	D4	α1	α2	α3						
				[mm]				[°]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	S komora zasuw; w odl. 3m od PP5		1200	110	110	-	-	-	180	-	1550	26,95	25,40	25,40	-	-
2	S komora zasuw; w odl. 1.5m od PP3		1200	90	90	-	-	-	180	-	1550	38,14	26,59	36,59	-	-










UWAGI:

1. Schematy i zestawienie studni rozprężnych betonowych Ø1200 przedstawiono na rys. nr 38 ÷ 42 części rysunkowej opracowania.
2. Schematy i zestawienie studni odwodnieniowych betonowych Ø1200 przedstawiono na rys. nr 48 części rysunkowej opracowania.










Tab.6.Wymiary studni kanalizacyjnych PCV Ø425mm w m.Rzeplino.

Lp.	Nr studni	Schemat kinety studni	Średnica studni [mm]	Średnica kanału PCV				Kąt włączenia kanału			ts [mm]	Rzt [m n.p.m.]	N1	N2	N3	N4
				D1	D2	D3	D4	α1	α2	α3						
				[mm]				[°]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	S314		425	160	160	-	-	-	90	-	1490	34,70	33,21	33,21	-	-
2	S315		425	200	160	160	160	89	117	180	1480	34,40	32,92	32,92	32,92	32,92
3	S316		425	200	200	-	160	83	149	-	1710	34,17	32,46	32,46	-	32,46
4	S322		425	200	160	160 zaślepić	-	-	165	265	1240	33,60	32,36	32,36	32,36	-
5	S323		425	200	200	160	-	-	180	266	1470	33,80	32,33	32,33	32,33	-
6	S324		425	200	200	160	-	-	180	269	1850	34,07	32,22	32,22	32,22	-
7	S330		425	160	160	-	-	-	250	-	1180	33,10	31,92	31,92	-	-
8	S337		425	160	160	-	-	-	265	-	1360	39,00	37,64	37,64	-	-










Tab.6.Wymiary studni kanalizacyjnych PCV Ø425mm w m.Rzeplino.

9	S339		425	160	160	-	-	-	208	-	1200	38,50	37,30	37,30	-	-
10	S340		425	160	160	-	-	-	180	-	1640	38,70	37,06	37,06	-	-
11	S342		425	160	160	-	-	-	140	-	1710	38,70	36,99	36,99	-	-
12	S344		425	160	160	-	-	-	155	-	1440	38,70	37,26	37,26	-	-
13	S345		425	160	160	-	-	-	146	-	1630	38,70	37,07	37,07	-	-
14	S346		425	160	-	-	-	-	-	-	2370	39,40	37,03	-	-	-
15	S348		425	160	160	-	-	-	87	-	1450	39,30	37,85	37,85	-	-
16	S349		425	160	160	-	-	-	90	-	1690	39,40	37,71	37,71	-	-
17	S351		425	160	160	-	-	-	259	-	1260	38,25	36,99	36,99	-	-










Tab.6.Wymiary studni kanalizacyjnych PCV Ø425mm w m.Rzeplino.

18	S353		425	160	160	-	-	-	267	-	1250	37,90	36,65	36,65	-	-
19	S355		425	160	160	-	-	-	90	-	1470	38,94	37,47	37,47	-	-
20	S357		425	160	160	-	-	-	266	-	1470	38,25	36,78	36,78	-	-
21	S359		425	160	160	-	-	-	267	-	1710	39,00	37,29	37,29	-	-
22	S361		425	160	160	-	-	-	261	-	1240	38,05	36,81	36,81	-	-
23	S362		425	200	160	160	-	-	199	285	1400	38,10	36,70	36,70	36,70	-
24	S363		425	200	200	160	-	-	167	267	1730	38,20	36,47	36,47	36,47	-
25	S364		425	200	200	-	-	-	270	-	1970	38,30	36,33	36,33	-	-
26	S368		425	160	160	-	-	-	268	-	1450	38,00	36,55	36,55	-	-










Tab.6.Wymiary studni kanalizacyjnych PCV Ø425mm w m.Rzeplino.

27	S369		425	160	160	-	-	-	268	-	1750	38,15	36,40	36,40	-	-
28	S371		425	160	160	-	-	-	269	-	1460	39,80	38,34	38,34	-	-
29	S372		425	160	160	-	-	-	269	-	1740	39,70	37,96	37,96	-	-
30	S373		425	160	160	-	-	-	104	-	1720	39,22	37,50	37,50	-	-
31	S374		425	160	160	-	-	-	147	247	2620	38,90	36,28	36,28	36,28	-
32	S376		425	160	160	-	-	-	113	-	1430	39,61	38,18	38,18	-	-
33	S378		425	160	160	-	-	-	258	-	1460	38,20	36,74	36,74	-	-
34	S379		425	160	160	-	-	-	227	-	1500	39,07	37,57	37,57	-	-
35	S380		425	160	160	-	-	-	236	-	2010	38,97	36,96	36,96	-	-










Tab.6.Wymiary studni kanalizacyjnych PCV Ø425mm w m.Rzeplino.

36	S383		425	160	160	-	-	-	136	-	1440	38,55	37,11	37,11	-	-
37	S385		425	160	160	-	-	-	92	-	1240	36,00	34,76	34,76	-	-
38	S386		425	200	160	-	160	90	180	-	1320	36,00	34,68	34,68	-	34,68
39	S387		425	200	200	-	-	-	89	-	1360	36,00	34,64	34,64	-	-
40	S388		425	200	200	-	160	90	180	-	1390	36,00	34,61	34,61	-	-
41	S389		425	200	200	-	-	-	121	-	1860	36,42	34,56	34,56	-	-
42	S394		425	200	160	-	160	92	270	-	1750	36,63	34,88	34,88	-	34,88
43	S397		425	160	160	-	-	-	103	-	1520	36,40	34,88	34,88	-	-
44	S398		425	160	160	-	-	-	111	-	1920	36,60	34,68	34,68	-	-

Tab.6.Wymiary studni kanalizacyjnych PCV Ø425mm w m.Rzeplino.

45	S399		425	200	160	160	-	-	178	268	2250	36,80	34,55	34,55	34,55	-
46	S401		425	160	-	-	-	-	-	-	2000	39,20	37,20	-	-	-
47	S403		425	160	160	-	-	-	210	-	1410	37,54	36,13	36,13	-	-
48	S405		425	160	160	-	-	-	267	-	1350	38,78	37,43	37,43	-	-
49	S406		425	200	160	160	-	-	180	255	1420	38,78	37,36	37,36	37,36	-
50	S407		425	200	200	160	-	-	180	252	1720	38,74	37,02	37,02	37,02	-
51	S408		425	200	200	160	-	-	88	209	1750	38,70	36,95	36,95	36,95	-
52	S413		425	160	160	-	-	-	93	-	1510	37,04	35,53	35,53	-	-
53	S414		425	160	160	-	-	-	90	-	1840	37,17	35,33	35,33	-	-

Tab.6.Wymiary studni kanalizacyjnych PCV Ø425mm w m.Rzeplino.

54	S414A		425	160	160	-	-	-	180	-	2930	37,46	34,53	34,53	-	-
55	S416		425	160	160	-	-	-	180	-	2300	39,30	27,00	27,00	-	-
56	S417		425	160	160	-	-	-	270	-	2410	35,92	34,69	34,69	-	-
57	S418		425	160	160	-	-	-	241	-	1270	35,74	34,47	34,47	-	-
58	S419		425	200	200	160	-	-	180	258	1430	35,81	34,38	34,38	34,38	-
59	S424		425	160	160	-	-	-	90	-	1200	37,00	35,80	35,80	-	-
60	S425		425	160	160	-	-	-	147	-	1070	36,80	35,73	35,73	-	-
61	S427		425	160	160	-	-	-	98	-	1200	35,45	34,25	34,25	-	-
62	S430		425	160	160	-	-	-	96	-	1280	35,70	34,42	34,42	-	-