
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont jezdni drogi wewnętrznej - etap I
ADRES INWESTYCJI : odcinek Lipka - droga powiatowa 1711Z (Bralęcín)
INWESTOR : Gmina Dolice
ADRES INWESTORA : ul.Ogrodowa 16, 73-115 Dolice
BRANŻA : drogowa kod CPV - 45233222

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Kaczmarek
DATA OPRACOWANIA : 31.05.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0102-01 analogia D- 04.01.01	Wykonanie koryta na poboczach w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta $1.5*(1249.3+4.0+4.0+6.9-3.6-15.5)$	m ² m ²	 1867.7	 1867.7
2	KNR-W 2-01 0208-05 D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km $1.5*(1249.3+4.0+4.0+6.9-3.6-15.5)*0.1*0.5$	m ³ m ³	 93.4	 93.4
3	KNR-W 2-01 0221-02 D-04.01.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III $1.5*(1249.3+4.0+4.0+6.9-3.6-15.5)*0.1*0.5$	m ³ m ³	 93.4	 93.4
4	KNR 2-31 0114-07 analogia D- 06.03.01a	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm $1.5*(1249.3+4.0+4.0+6.9-3.6-15.5)$	m ² m ²	 1867.7	 1867.7
5	KNR 2-31 0114-08 analogia D- 06.03.01a	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, dodatkowe 2 cm $1.5*(1249.3+4.0+4.0+6.9-3.6-15.5)$	m ² m ²	 1867.7	 1867.7
6	KNR 2-31 1004-06 D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) $81.0*3.85+27.3*3.8+32.6*3.65+68.0*3.6+189.0*3.65+238.2*3.6+3.65*2.1$	m ² m ²	 2334.4	 2334.4
7	KNR 2-31 1004-07 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem $81.0*3.85+27.3*3.8+32.6*3.65+68.0*3.6+189.0*3.65+238.2*3.6+3.65*2.1$	m ² m ²	 2334.4	 2334.4
8	KNR 2-31 0108-02 D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym $(81.0*3.85+27.3*3.8+32.6*3.65+68.0*3.6+189.0*3.65+238.2*3.6)*0.050$	t t	 116.3	 116.3
9	KNR 2-31 1004-07 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem $81.0*3.85+27.3*3.8+32.6*3.65+68.0*3.6+189.0*3.65+238.2*3.6$	m ² m ²	 2326.8	 2326.8
10	KNR 2-31 0311-05 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm $81.0*3.85+27.3*3.8+32.6*3.65+68.0*3.6+189.0*3.65+238.2*3.6+3.65*2.1$	m ² m ²	 2334.4	 2334.4
11	KNR 2-31 0311-06 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu $81.0*3.85+27.3*3.8+32.6*3.65+68.0*3.6+189.0*3.65+238.2*3.6+3.65*2.1$	m ² m ²	 2334.4	 2334.4