ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ W LOKALU NA PARTERZE

Nr	Nazwa pomieszcz.	Pow. użytkowa	Posadzka
1.1	POKÓJ	23.96 m²	Panel podlogowy
1.2	KORYTARZ	14.24 m²	Terakota
1.3	PRZEDPKÓJ	2.32 m²	Terakota
1.4	KUCHNIA Z ANEKSEM JADALNYM	17.95 m²	Terakota
1.5	ŁAZIENKA	4.14 m²	Terakota
1.6	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	6.36 m²	Terakota
1.7	POKÓJ	21.51 m²	Panel podlogowy
1.8	KORYTARZ	14.31 m²	Terakota
	MIESZKANIE CHRONIONE 1	104.79 m²	
	MIESZKANIE CHRONIONE 2		
1.9	POKÓJ	23.75 m²	Panel podlogowy
1.10	ŁAZIENKA	6.43 m²	Terakota
1.11	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	6.40 m²	Terakota
1.12	KUCHNIA	10.72 m²	Terakota
1.13	PRZEDPKÓJ	7.30 m²	Terakota
1.14	KORYTARZ	10.72 m²	Terakota
	MIESZKANIE CHRONIONE 2	65.32 m²	Terakota
	RAZEM	170.11 m²	

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ - 2.83m
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA LOKALU NA PARTERZE - 170.11 m²
KUBATURA LOKALU NA PARTERZE - 476 m³





Uwaga
Głowicę termostatyczną należy zamontować poziomo.

OZNACZENIA:

ø16– rury wielowarstwowe 16x2,0 PE–RT/AL/PE–RT
ø20– rury wielowarstwowe 20x2,0 PE–RT/AL/PE–RT
ø25– rury wielowarstwowe 25x2,5 PE–RT/AL/PE–RT
ø32– rury wielowarstwowe 32x3,0 PE–RT/AL/PE–RT
ø40– rury wielowarstwowe 40x3,5 PE–RT/AL/PE–RT

IZOLACJA –otulina izolacyjna o współczynniku przenikania ciepła max. 0,035W/m*K
grubość otuliny dla rur 40,50 mm = min.60mm
grubość otuliny dla rur 25,32 mm = min.30mm
grubość otuliny dla rur 16,20 mm = min.20mm

LEGENDA:
instalacja c.o. – zasilanie
instalacja c.o. – powrót
(C1) pion instalacji rozdzielczej

REV PRACOWNIA PROJEKTOWA
www.pracownia-rev.pl

73-110 Stargard
ul. Jana Lechonia 10D
kom.(+48) 609 725 335
(+48) 91 836 88 98
pracownia.projektowa.rev@gmail.com

podpis:

projektant inst. sanitarnych:
mgr inż. Ewa Rybak
upr.bud. ZAP/0091/PWOS/04

inwestycja:
Przebudowa parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w celu wydzielenia dwóch mieszkań chronionych

lokalizacja:
działka nr 307, obręb Dolice, gmina Dolice
ul.Wiejska 44
73-115 Dolice

temat rysunku:
RZUT PARTERU
INSTALACJA C.O.

branża: INSTALACJE SANITARNE

skala	1:100	data	2022.05	nr rys.	S5