

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIEŻY DACHOWEJ  
DREWNO KLASY C30

element	przekrój	długość el.	ilość [szt.]		długość łączna	Objętość [m3]
			W. 1,2m ślabki	razem		
WIAZAR KRATOWY Wz 27 szt	des. górny - Pst1	7 x 18	6,70	27	180,90	2,278
	des. górny - Pst2	7 x 18	2,75	1	74,25	0,935
	des. dolny - Pst1	7 x 14	9,10	27	245,70	2,407
	slupki - S1	7 x 10	0,65	1	17,55	0,122
	slupki - S2	7 x 10	0,90	1	24,30	0,170
	slupki - S3	7 x 10	1,15	1	31,05	0,217
	krocz. łec. - K1	7 x 10	1,65	1	44,55	0,311
	krocz. łec. - K2	7 x 10	1,75	1	47,25	0,330
	krocz. łec. - K3	7 x 10	1,40	1	37,80	0,264
	Kr-1	7 x 18	6,70	2	13,40	0,168
KROKOWIE	Kr-2	7 x 18	2,75	2	5,50	0,070
	MURŁATY	Mt1	18 x 10	24,50	-	48,00
DESKA KALENIC	Dk1	5 x 18	0,90	26	23,40	0,210
	ST1	5 x 18	24,30	-	24,30	0,218
STĘŻENIA	S2	5 x 18	0,90	26	23,40	0,210
	WY1	5 x 18	0,80	22	13,20	0,119
RAZEM [m3]						8,912

Drewno dla elementów:  
Tarcica C30

UWAGI:

1. Przed pracami montażowymi konstrukcji dachu belki z tarcicy należy zaizolować środkiem przeciwegzibicznym oraz przeciwogniowym.
2. Potrzebne długości elementów drewnianych należy każdorazowo sprawdzić z wyliczeniami pomierzonymi w miejscu ich wbudowania.
3. Zamawiając drewno należy doliczyć naddałek na przycięcie i połączenia ciesielskie.
4. Murłaty należy osadzać na zakotwionych uprzednio w wiertcu żelbetonowym z zestawieniem tarcicy nie jest listą zamówieniową.
5. Do połączeń elementów więźby używać typowych, stalowych łączników do drewna.
6. Pod pokrycie z blachy dachowej należy położyć papę dachową, na deskowaniu pełnym z desek grub. 2,5cm.



**ADBUD**

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

73-110 Stergard Szczeciński ul. Gaińska 28c

tel./fax. 91 577 11 86

adbudstargard@gmail.com    www.adbud-stargard.pl

Obiekt:	SZATNIA SPORTOWA
Adres:	DOLICE    działka nr 1274
Zleceniodawca:	GMINA DOLICE    ul. OGRÓDOWA 16    73 - 115 DOLICE
Projektant:	mgr inż. Bartosz Muszyński upr. nr 249/0132/POOK/11
Opiekun:	-
Dzieńca bud:	inż. Bronisław Adamczyk upr. nr 97/Sz/94

Tytuł rysunku:	UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH DACHU	Skala:	1:50
		Nr rys.	K-4
Załącznik:	51/2012	Opis:	02.2013