



PIŁKOCHWYT

L=20,00m, szt. 4



PRZEKRÓJ A-A



WYKAZ STALI KSZTAŁTOWEJ

ELEMENT	Nr	PRZEKŁÓJ [mm]	DLUGOŚĆ [m]	CIŁOŚĆ (sz.) w 1-yłm elem.	1-go mb	1-szej szutki	razem
PIŁKOCHWYT L=20m 4 szt.	1	RK 80x80x3mm	6,75	9	36	7,18	48,47
	2	RK 80x80x3mm	2,42	2	8	7,18	17,38
	3	RK 90x90x4mm	0,80	9	36	10,70	8,56
	MASA RAZEM [kg]						2 192,12
DODATEK NA SPOINY 1,8%						39,46	
MASA CAŁKOWITA [kg]						2 231,58	

Stal kształtowa St3S
Elektrody ER 1.46 lub EA 1.46

UWAGI:

1. Wszystkie elementy zewnętrzne projektuje się z elementów stalowych ocynkowanych i lakierowanych na kolor zielony RAL 6005.
2. Stup plikochwytu można montować pod całkowitym wysięgnięciu betonu.
3. Osadzić słupy plikochwytu w tujach, wypionować i skrócić za pomocą śrub M10.
- Uwaga. Śruby dokręcać do uzyskania oporu nie naruszając ścianek profilu.
2. Spawy elementów stalowych należy wyszlifować.
3. Wszystkie wymiary i długości należy sprawdzić na miejscu budowy.
4. Zestawienie stali zbrojeniowej nie jest listą zamówieniową.
5. Zamówienie na elementy budowlane powinno być dokonane przez kierownika budowy po obmiarze kontrolnym na budowie.
6. Plikochwyty w kolorze zielonym: RAL 6005.
7. Konstrukcja stop fundamentowych ST-P wg rysunku nr K-12.



Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
73-110 Stargard Szczeciński ul. Gdynska 28c
tel./fax. 91 577 11 86
adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl

Obiekt:	STADION SPORTOWY
Adres:	DOLICE działki nr 6, 8, 1274, 1374, 1375, 1376
Zleceniodawca:	GINA DOLICE ul. OGRODOWA 16 73 - 115 DOLICE
Projektował:	mgr inż. Monika Ukleja upr. nr ZAP/0009/POOK/11
Opracował:	mgr inż. Dorota Kubiak
Dyrektor biura:	inż. Bronisław Adamczyk upr. nr 37/Isz/94

Tytuł rysunku:	KONSTRUKCJA PIŁKOCZYTYU		
Zlecenie: 51/2012	Data:		02.2013
	Nr rys.		K-11
	Skala:		1:50