



L-1, L=30,50m



SPOSÓB ZBROJENIA NAROŻY  
ŁAW FUNDAMENTOWYCH  
RZUT Z GÓRY




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

ELEMENT	Nr	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt.]	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
					AI-St3S ø6	A-IIIN #12
ł1 L=30,50m	1	#12	L <sub>ławk</sub> = 34,50	4		138,00
	2	ø6	1,22	102	124,44	
siatka do poszerzeń fundam.		#12co14cm	L <sub>całk</sub> = 9,15	4		36,60
SUMA DŁUGOŚCI [m]					124,44	174,60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222	0,888
MASA wg średnic [kg]					27,70	155,00
MASA RAZEM [kg]					182,70	

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i długości sprawdzić na miejscu budowy.
2. Pod fundamentami należy wykonać warstwę betonu podkładowego B15 gr. 10cm.
3. Ławę ł1 należy poszerzyć do szerokości 100cm przy zbliżeniu do istniejących fundamentów na długości min. 60cm (zgodnie z rzutem fundamentów - rys. K-1) oraz dodatkowo zazbroić dołem siatką z prętów #12co14cm.

BETON B-20 (C16/20)  
STAL A-IIIN - #  
STAL A-I (St3S) - Ø  
otulina - 50mm

		Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji 73-110 Stargard Szczeciński ul. Gdynska 28c tel./fax. 91 577 11 86 adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl	
Objekt:	SZATNIA SPORTOWA		
Adres:	DOLICE działka nr 1274		
Zlecająca:	GMINA DOLICE ul. OGRODOWA 16 73 - 115 DOLICE		
Projektant:	mgr inż. Monika Ukleja upr. nr ZAP/0009/PCOK/11		
Opracował:	-		
Dyrektor Biura:	inż. Bronisław Adamczyk upr. nr 97/Sz/94		
Tytuł rysunku: KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW			
Skala: 1:20		Nr rys. K-2	
Zlecenie: 51/2012		Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z późniejszymi zmianami). Kopowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jej osobom trzecim bez zgody Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD jest zabronione.	
		Data: 02.2013	