

Zestawienie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej w ramach przebudowy drogi wewnętrznej w m. Żalęcino

Kilometr przekroju	Lokalizacja	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Długość opornika [m]	Długość krawężnika najazdowego [m]
0+012,2	prawy	3,0	2,0	9,5	8,6	7,0
0+054,9	prawy	3,0	2,0	9,5	8,6	7,0
0+056,5	lewy	4,0	3,0	17,3	11,2	8,0
0+081,4	prawy	3,0	2,0	9,5	8,6	7,0
0+116,6	prawy	3,0	2,0	9,5	8,6	7,0
0+120,9	lewy	4,0	3,0	17,3	11,2	8,0
			RAZEM	<b>72,6</b>	<b>56,8</b>	<b>44,0</b>

Dodatkowy opornik wzdłuż jezdni :  $8,8+9,6+26,4+1,8+7,4 = 54,0 \text{ m}$

Opornik razem :  $56,8 + 54,0 = 110,8 \text{ m}$

Krawężnik betonowy wzdłuż jezdni :  $53,8+56,8+45,0+6,5+1,1+7,2 = 170,4 \text{ m}$

Obrzeże betonowe wzdłuż chodnika :  $55,6+60,9+53,1+5,5+1,0+2,7*2+2,8*2 = 187,1 \text{ m}$

opracował : mgr inż. Roman Kaczmarek